



Fluxómetros

312-38

Fluxómetro para W.C. de Cuerpo Oculto y Pedal
Aparente y Entrada Superior para Spud de 38 mm



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Rf-317-M	Cúpula Ciega Fluxómetro	31 Rf-003	Émbolo Hembra
2 Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.	32 Rf-024	Rondana Hule para Manija Flux.
3 Sf-124	Émbolo Armado CR-60 6 litros	33 Rf-025	Empaque Cónico para Estopero
4 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	34 Rf-230	Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
5 Sf-147	Base Pedal Flux.	35 Rf-030	Resorte Estopero
6 Rf-036	Anillo Presión Niple Extensión	36 Rf-120	O'ring para Perno Estopero
7 Rf-035	O'ring 2-123	37 Rf-032	Tca. Unión Cople Cpo. Principal
8 Sf-008	Llave Retención Armada 1"	38 Rf-090	Tuerca de Ajuste
9 Rf-050	Rondana Hule Tuerca Spud 32-38	39 Sf-011	Tubo Int. Redondo Sold. B-15
10 Rf-060	Rondana p/Tca. Spud 38 mm	40 Rf-107	Botón Flux
11 Rf-062-S/C	Tuerca Spud 38 mm	41 Sf-036	Niple Muro p/Flux. 140
12 Rf-059	Niple Recto de 38 mm	42 Rf-106	Prisionero Pedal Fluxómetro
13 Rf-278	Chapetón Grande para Spud	43 Rf-118	Base Pedal Flux.
14 Rf-072	Codo 38	44 Rf-105	Pedal Flux
15 Rf-546	Tapón para Llave de Retención		
16 Rf-042	Tuerca Superior Llave		
17 Rf-041	Tornillo Elevador Llave Retención		
18 Rf-040	Guía Delrin Émbolo		
19 Rf-637	Empaque para Llave de Retención		
20 Rh-337	O'ring 2-114		
21 Rf-250	Émbolo para Llave Retención		
22 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención		
23 Rf-256	Inserto de Émbolo		
24 Rf-038	Cuerpo Llave de Retención 1"		
25 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"		
26 Rf-295	Rondana Latón con Buje 6 litros		
27 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada		
28 Rf-309	Émbolo Macho Delrin 6 litros		
29 Sf-002	Asiento con Perno Émbolo		
30 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra		

Despiece

Sub-ensamble		
45 Sf-105	Cúpula Ciega Fluxómetro S/C	
46 Sf-054	Kit Émbolo Fluxómetro	
47 Sf-059	Kit Rondanas Spud de 38 mm	
48 Sf-070	Rondana y Tuerca Spud 38 c/Bolsa	
49 Sf-015	Mecanismo Cierre Llave de Retención	
50 Sf-055	Kit Refacción Llave de Retención	
51 Sf-012	Perno Asiento Estopero B-8A	
52 Sf-056	Kit Refacción Manija y Pedal	
53 Sf-110	Estopero Arm. con Cuerda Fluxómetro	

Características y Datos Técnicos

Descarga 5.5 a 6 litros por Accionamiento
Se acopla en Muebles con Spud de 38 mm (1 1/2")
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996

Material:
Latón

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Nota:
La Tubería de Alimentación debe tener Ø 32 mm (1 1/4") min. y debe conectarse una reducción de campana de 32-25 mm (1 1/4" - 1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Fluxómetros 312-38

Fluxómetros 312-38



Despiece

