




Datos Técnicos

ClassicSeries® CONVERTIBLE MÓDULO AUTOMÁTICO UNIVERSAL PARA TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO

3974-350



Pautas para la instalación en virtud de la ADA/CBC

***Pieza operable:** Salida de la torre del dispensador de toallas

Altura máxima de montaje de la pieza operable:

ADA/ICC: 48" como máximo por arriba del piso terminado (AFF)

CBC: 40" como máximo por arriba del piso terminado (AFF)

*Para obtener más información sobre las piezas operables, consulte la guía de planificación de Bobrick para los baños accesibles, página 9.

MATERIALES:

Mecanismo automático para toallas en rollo: Materiales de resina duraderos que soportan impactos intensos. Admite rollos universales de centro estándar no perforados de 8" (205 mm) de ancho, 8" (205 mm) de diámetro y 800 ft (244 m) de largo. Dispensa una toalla por vez y puede configurarse para dispensar toallas de papel de tres largos distintos. Admite un rollo remanente de hasta 3-1/2" (90 mm) de diámetro con transferencia automática a rollo completo.

Gabinete: Acero inoxidable de calibre pesado 18-8 tipo 304. Construcción completamente soldada. Las superficies expuestas tienen una terminación satinada. Equipado con una cerradura con llave como otros accesorios para lavatorios de Bobrick.

Puerta: Acero inoxidable calibre 20 (0,9 mm) 18-8 tipo 304 con terminación satinada. Construcción extraída de una pieza sin costura. Se fija al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable de largo completo.

OPERACIÓN:

El sensor electrónico ajustable (2", 3,5", 4") dispensa toallas automáticamente cuando se colocan las manos debajo de la apertura de las toallas. La luz LED intuitiva de la puerta indica el área de dispensación a los usuarios. Dispensa rollos de toallas de papel universales genéricos no perforados con centro de 1-1/2" a 2" (38 a 51 mm) de diámetro, hasta 8" (205 mm) de diámetro y 8" (205 mm) de ancho. La luz LED de la puerta parpadea en verde cuando el dispensador está listo para funcionar, parpadea lentamente en rojo para indicar que necesita papel y parpadea en rojo y verde (alternando) para indicar que las pilas tienen poca carga. La longitud de las toallas puede establecerse en corta (10"), media (12") y larga (14"). El dispensador puede configurarse en modo expuesto u oculto. Esto determina si una toalla de papel cuelga cuando está en modo de inactividad. El sensor ajustable puede configurarse en 4", 6" o 8." El dispensador incluye una función para rollos remanentes de 3-1/2" (90 mm) de diámetro. El botón de avance del papel dispensa papel cuando se presiona.

continued . . .

Para adaptarse a las necesidades cambiantes de los lavatorios, esta unidad es convertible en campo con el dispensador de toallas plegadas o el dispensador (mecánico) de toallas en rollo universales. Para pedir módulos convertibles, mencione los números de pieza que aparecen debajo en las opciones.

Opciones:

- Módulo dispensador de toallas plegadas convertible en campo: pida el n.º de pieza de Bobrick 3944-152.
- Módulo (mecánico) dispensador de toallas en rollo universales convertible en campo: pida el n.º de pieza de Bobrick 3961-50.

REQUISITOS DE ENERGÍA:

El dispensador recibe la energía de 4 pilas alcalinas tamaño "D" (no se suministran) o una fuente de alimentación externa con conmutación de CA a CC de 6 voltios. La fuente de alimentación es un accesorio opcional: pida el kit adaptador de CA de Bobrick, n.º de pieza 3974-57. (Para los enchufes no compatibles con los EE. UU., pida el n.º de pieza 3974-58).

INSTALACIÓN:

Extraiga el módulo dispensador existente y, a continuación, instale el nuevo módulo de toallas en rollo universales en conformidad con el documento n.º 3974-269. Para extraer el módulo de toallas plegadas convertible consulte el documento n.º 3944-69. Para extraer el módulo (mecánico) dispensador de toallas en rollo universales consulte el documento n.º 3961-69. Abra la cubierta de las pilas en la parte delantera del dispensador e instale 4 baterías alcalinas tamaño "D". Seleccione la longitud de las hojas y el modo de ahorro de papel con los interruptores a la derecha de las pilas. Para cargar el papel, siga las instrucciones que aparecen en el dispensador.

La alimentación eléctrica para usarse con la fuente de alimentación de CA a CC de 6 voltios debe instalarse según los códigos edilicios aplicables.

ESPECIFICACIONES:

El módulo automático de toallas de papel en rollo universales convertible es de acero inoxidable tipo 304 con construcción completamente soldada. Las superficies expuestas tienen una terminación satinada. La puerta está fijada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable de largo completo y está equipada con una cerradura oculta con llave como otros accesorios para lavatorios Bobrick. El dispensador automático de toallas de papel en rollo universales convertible empotrado y papelera es de acero inoxidable tipo 304 con construcción soldada. Las superficies expuestas tienen una terminación satinada. La puerta está fijada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable de largo completo y está equipada con una cerradura oculta con llave como otros accesorios para lavatorios Bobrick. Dispensador sin contacto equipado con una luz LED intuitiva para indicar a los usuarios el área de dispensación. Dispensa rollos de toallas de papel universales genéricos no perforados con centro de 1-1/2" a 2" (38 a 51 mm) de diámetro, hasta 8" (205 mm) de diámetro y 8" (205 mm) de ancho. 800 ft (244 m) de largo. El dispensador dispensa toallas automáticamente cuando se colocan las manos debajo de la apertura de las toallas. El dispensador puede recibir la energía de 4 pilas alcalinas tamaño "D" o una fuente de alimentación opcional de CA a CC de 6 voltios. La unidad está equipada con conmutadores que permiten establecer la longitud del papel en 10" (255 mm), 12" (305 mm) o 14" (355 mm). El sensor electrónico ajustable (2", 3,5", 4") dispensa toallas automáticamente cuando se colocan las manos debajo de la apertura de las toallas. La luz LED de la puerta parpadea en verde cuando el dispensador está listo para funcionar, parpadea lentamente en rojo para indicar que necesita papel y parpadea en rojo y verde (alternando) para indicar que las pilas tienen poca carga. La transferencia automática dispensa un rollo remanente de hasta 3-1/2" (90 mm) de diámetro antes de dispensar automáticamente el nuevo rollo principal.

El módulo automático de toallas de papel en rollo universales convertible es el modelo 3974-350 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, Nueva York; Jackson, Tennessee; Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Limited, Reino Unido.