



# Mezcladoras y Llaves para Hospital H-13341G

## Mezcladora con Cuello de Ganso y Manijas Largas



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

### Despiece

NA

Mod.	Descripción	Sub-ensamble	Mod.	Descripción
1	Rh-042 Tor. Phillips 8-32 UNC 2A x 1/2"		18	Sh-412 Cuello Ganso Gir. Hosp. c/Aireador
2	Rh-314 Manija Larga 13341		19	Sh-131 Jgo. Chapetón c/Empaques
3	Sh-130 Jgo. Chapetón Master s/Emp.		20	Sh-1053 Cuerpo Lateral Armado Izquierdo
4	Rh-177 Rondana de Hule		20A	Sh-1054 Cuerpo Lateral Armado Derecho
5	Rf-045 Rondana de 32 mm			
6	Rh-129 Tuerca para Cuerpos Laterales			
7	Sh-1012 Val-Vex V Grande	Val-Vex V (7), Sustituye a Val-Vex II (17)		
8	Sh-220 Extensión con Asiento Cuerpo			
9	Rh-128 Cuerpo Lateral			
10	Sh-282 Aireador	Anteriormente Val-Vex II		
11	Rh-341 Empaque Delrin para Fregadero		15	Rh-126 Torre Contratuercas Chica
12	Rh-010 O'ring 2-111		16	Rh-127 O'ring 2-018
13	Rh-696 Chapetón Bajo Salida Tubular		17	Sh-265 Kit Refacción Val-Vex II Grande
14	Sh-394 Manguera Flexible 3/8 x 1/2 x 1/2		21	Sh-726 Cpo. Lateral Derecho c/Val-Vex II
15	Rh-126 Torre Contratuercas Chica		21A	Sh-393 Cpo. Lateral Izquierdo c/Val-Vex II
16	Rh-127 O'ring 2-018			
17	Sh-265 Kit Refacción Val-Vex II Grande			

Nota:  
Val-Vex V Sh-1012 y Val-Vex II Sh-265 se les puede cambiar el sentido de giro, izquierdo o derecho

### Características y Datos Técnicos

Salida Giratoria  
Val-Vex V de Discos Cerámicos a 1/4 de Vuelta  
Izquierdo y derecho  
Incluye Manerales

**Material:**  
Latón Bajo en Plomo

**Conexión:**  
1/2" -14 NPSM

**Presión de Trabajo:**  
Pmin= 0,2 kg/cm<sup>2</sup> (2,84 PSI)  
Pmax= 6,0 kg/cm<sup>2</sup> (85,34 PSI)

\*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

### Despiece

