


MEDIDAS TÉCNICAS EN MM.

Ancho 18
Largo 28

IMAGEN.



DIBUJO TÉCNICO



NORMA

NOM

NOM-008-CONAGUA-1998

NOM-008-CONAGUA/1998

MATERIALES

ABS

ACABADO:

CROMO

CARACTERÍSTICAS

- Consumo de agua de 8.5 LPM.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Sistema Anti sarro.
- Rótulo Latón

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura, de la base de su salida, a la base del tinaco, equivale a 10 kPa (0.1 Kg/cm²) [1.42 PSI]

Presión de Trabajo	Presión Kgf/ĉm	Niveles de Edificación en Pisos
✓	Baja (0.2 a 1.0)	1 a 4
	Media (1.0 a 3.0)	4 a 12 o Equipo Hidroneumático
	Alta (3.0 a 6.0)	Más de 12 o Equipo Hidroneumático

Contados a partir del deposito superior de agua (1 Kpa= 0.0102 Kgf/ĉm)

“EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y SALIDA DE AGUA DEL MISMO”

CONSUMO

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto, con brillo y en perfecto estado:

- ✓ Utilice únicamente agua y un paño limpio.
- ✗ No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
- ✗ No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto esta garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, VALMEX no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto; la hacer esto la garantía se inválida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto. Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____