

# EL ECO HA LLEGADO



**500 WATTS. 15 SEGUNDOS. SIN CALOR.**

**EL SECADOR DE MANOS MÁS EFICIENTE EN EL USO DE ENERGÍA ECÓLOGICO**



# SECADOR DE MANOS XLERATOR<sup>eco</sup>



MODELOS: **XL - BW W GR C SB SI SP - ECO** OPCIONES: **-1.1N** (Boquilla reductora de ruido) **-H** (Filtro HEPA) **-VOLTAJE** (Vea el cuadro)



**XL-BW-ECO**  
ABS Color Blanco

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Nueva tecnología sin calor
- ✓ 15 segundos de tiempo de secado\*
- ✓ Usa solo 500 watts
- ✓ 95 % de ahorro de costes versus las toallas de papel
- ✓ Puede instalar varias unidades XLERATOReco en un circuito
- ✓ Garantía limitada de 5 años
- ✓ Made In USA Certified®
- ✓ Listado por GreenSpec® y ayuda a calificar para varios créditos LEED®
- ✓ Virtualmente sin mantenimiento

## OPCIONES

- ✓ **Sistema de filtración HEPA:** Filtra 99.97 % de las bacterias y partículas de 0.3 micrones de la corriente de aire.
- ✓ **1.1 Boquilla reductora de ruido:** Baja el nivel de decibelios por 9 dB. disminuyendo el ruido de la deflexión de aire pero aumenta el tiempo de secado por 3 segundos aproximadamente.

## INFORMACIÓN EN INTERNET

- ▶ Vídeos de productos
- 📊 Calculador de ahorro de costes y huella de carbono
- 📈 Estudio de evaluación del ciclo de vida útil
- 📄 Estudios de casos
- 📋 Especificaciones en 3 partes
- 🖥 Imágenes CAD/BIM
- 📖 Cursos AIA/GBCI CEU
- 📄 Hoja de datos técnicos



**XL-W-ECO**  
Aleación Metal Blanco



**XL-GR-ECO**  
Aleación Metal Gris Grafito



**XL-SP-ECO\*\***  
Pintura Especial Personalizada



**XL-SI-ECO\*\*\***  
Imagen Especial



**XL-C-ECO**  
Aleación Metal Cromado



**XL-SB-ECO**  
Acero Inoxidable

## DIMENSIONES

**Ancho** 11 3/4 in (298 mm) **Altura** 12 11/16 in (322 mm)  
**Profundidad** 6 11/16 in (170 mm)

## PESO

**XL-BW:** 15 lb (6.8 kg) **XL-SB:** 16 lb (7.26 kg)  
**XL-W, GR, C, SI, SP:** 17 lb (7.71 kg)

## SISTEMA ELÉCTRICO

Las unidades son monofásicas de 500 watts y están disponibles como se especifica en:

110-120 V	4.5 A	60 Hz	
208 V	2.1 A	60 Hz	
220-240 V	2.2 A	50/60 Hz	
230 V	2.2 A	50 Hz	

**NOTA:** El consumo de 4.5 amperios o menos permite la instalación de varias unidades XLERATOReco en un circuito, reduciendo significativamente los costes de instalación y creando un retorno de la inversión de menos de un año.

## ACTIVACIÓN

**Accionado por sensor automático**

## MONTAJE

**Montaje en superficie**

## ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS

**Hombres** 45 in (114 cm) **Mujeres** 43 in (109 cm)  
**Minusválidos** 37 in (94 cm)

Nota: Alturas medidas desde el piso a la parte inferior del secador.

## ACCESORIOS

- ✓ Control de velocidad y sonido
- ✓ Protectores de pared antimicrobianos
- ✓ Kit XChanger de retroadaptación de dispensador de toallas de papel
- ✓ Empotrador que cumple con la ley ADA



**Ancho** 16 3/8 in (416 mm) **Altura** 26 in (660 mm)  
**Profundidad** 3 3/8 in (86 mm) **Peso** 11 lb (4.99 kg)

**Núm. de pieza 40502**

\* Tiempo de secado basado en pruebas de terceros efectuadas por SGS International en el secador de manos XLERATOReco® estándar con tobera de 0.8 in, con 0.2 g o menos de humedad residual.  
\*\* Hay cubiertas con pintura pulvimetalúca especial disponibles en muchos colores y texturas.  
\*\*\* La exclusiva tecnología de imagen digital permite añadir los logotipos de la compañía, escuela o equipo con cualquier color y diseño, o un 'mensaje ecológico'.



RoHS



# TIME TO THROW IN THE TOWEL®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRYER.COM